



Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do jednotné kanalizace Mlázovice

Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do jednotné kanalizace Mlázovice je stanovena s ohledem na požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace a o citlivých oblastech, dále v souladu s přílohou č. 15 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a v souladu s platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Odpadní vody vypouštěné do jednotné kanalizace Mlázovice musí být v takové kvalitě, aby bylo vyloučeno případné poškození či omezení průtoku kanalizace.

Do kanalizace obce Mlázovice nesmí být vypouštěny průmyslové a technologické vody.

Do obecní kanalizace nesmí být napojeny odpadní vody bez předchozího čištění v předčisticích zařízeních (např. domovní ČOV, septik s biofiltrem apod.).

Limitní hodnoty maximálního znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace Mlázovice

Ukazatel	Symbol	Koncentrační limity v mg/l
Reakce vody	pH	6,0 - 9,0
Teplota	T	40° C
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	40
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	150
Nerozpuštěné látky	NL	50

Pozn.: Koncentrační limit platí pro dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku.